



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP: KCH_MDF-D_002

FR

Code d'identification unique du produit type:

SWISSMDF DECOR 8mm - 40mm

Usage(s) prévu(s):

Panneau de fibres à moyenne densité (MDF, EN 622-5) avec revêtement mélamine (EN 14322) pour usage général en milieu sec

Fabricant:

Kronospan Schweiz AG | Willisauerstrasse 37 | CH-6122 Menznau | www.kronospan.com | info@kronospan.com

Mandataire:

- - -

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

Spécifications techniques harmonisées

EN 13986: 2004

- - -

- - -

Organisme notifié

Certificat de constance des performances

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances								Norme
	>2.5-4	>4-6	>6-9	>9-12	>12-19	>19-30	>30-45	mm	
Épaisseur									
Résistance à la flexion	23	23	23	22	20	18	17	N/mm ²	EN 310
Traction perpendiculaire	0.65	0.65	0.56	0.60	0.55	0.55	0.50	N/mm ²	EN 319
Module d'élasticité	-	2700	2700	2500	2200	2100	1900	N/mm ²	EN 310
Gonflement	35	30	17	15	12	10	8	%	EN 317
Résistance à l'humidité	NPD							N/mm ²	EN 1087-1
Émissions de formaldéhyde	E1								EN 717-1
Réaction au feu	D-s2, d0							(>9mm)	EN 13501-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD								EN 13986
Isolation aux bruits aériens	NPD								EN 13986
Absorption acoustique	NPD								EN 13986
Conductivité thermique	NPD							W/mK	EN 13986
Durabilité biologique	1								EN 13986
Teneur en pentachlorophénol	<5							ppm	CEN/TR 14823

NPD: NPD: performance non déterminée

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Roger Braun, COO

(nom et fonction)

Menznau, 27.03.2015

(date et lieu de délivrance)

(signature)